



## NYTRA R 1630

**TRATTAMENTO ANTINCROSTANTE, ANTI-CORROSIVO A BASE DI SALI POLIFOSFATI**

Il NYTRA R1630 è un prodotto liquido costituito da una combinazione di diversi polifosfati particolarmente indicato per il controllo delle corrosioni ed incrostazioni in una vasta gamma di applicazioni sia per acque primarie che industriali.

Il NYTRA R1630 consente pertanto di eliminare il fenomeno dell'acqua rossa in presenza di acque corrosive e di minimizzare la precipitazione del calcio magnesio in situazioni incrostanti.

Il NYTRA R1630 mantiene elevate proprietà stabilizzanti sino a temperature di 80 °C circa.

### DOSAGGIO

Il NYTRA R1630 viene dosato a seconda dell'applicazione e delle caratteristiche dell'acqua da stabilizzare secondo lo schema che segue:

Durezza dell'acqua(°F)	Dosaggio(mg x litro)
0 ÷ 10	30
10 ÷ 15	10
15 ÷ 20	15
20 ÷ 25	20
25 ÷ 30	25
30 ÷ 35	30

Nelle prime settimane di applicazione del prodotto può essere conveniente aumentare di 2÷3 volte il dosaggio previsto.

### ALIMENTAZIONE

Il NYTRA R1630 va addizionato in maniera continua e proporzionata al flusso di acqua da trattare.