



## NYTRA CI 1480 AG-60

### LIQUIDO ANTIGELO PER CIRCUITI DI RISCALDAMENTO

Il NYTRA CI 1480 AG-60 è una formulazione bilanciata di idonei liquidi ad azione anticongelante e di inibitori di corrosione, particolarmente indicato per circuiti di riscaldamento, chiller, motori diesel e benzina in cui sono presenti sistemi multimetallici costituiti da rame, acciaio, ghisa, rame, alluminio.

Il NYTRA CI 1480 AG-60 contiene speciali agenti antincrostanti in grado di controllare la formazione di carbonati sulle zone calde dei circuiti.

Il NYTRA CI 1480 AG-60 non esercita alcun attacco sulle guarnizioni in gomma.

#### DOSAGGIO

Le soluzioni di NYTRA CI 1480 AG-60 vanno preparate in funzione della temperatura di congelamento che si desidera controllare.

Temperatura di protezione	Acqua	CI 1480 AG-40
- 37 °C	50%	50%
- 26 °C	60%	40%
- 20 °C	67%	33%
- 13 °C	75%	25%

#### ALIMENTAZIONE

Il NYTRA CI 1480 AG-60 viene addizionato tal quale nel sistema o dosato con un pompa dosatrice.